



R o H S Compliant Cd ≦75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≦75ppm  
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

※パッシベイト

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺度	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5	絶縁体B	テフロン	1	—		8/1	石 '22.10.28 川	檜 '22.10.28 澤	山 '22.10.28 本	三 '22.10.28 村	K292J-A-SMPP(SB)
4	絶縁体A	PEI	1	—							
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位 mm	投 影 法 ⊕	⊖	LOYO	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.	図 番 I-0676138
2	シェルB	ステンレス	1	※							
1	シェルA	ステンレス	1	※		日付	2022.10.28				

# 仕 様 書

品 名 K292J-A-SMPP (SB)

No. 0672445

図 番 I-0676138

定 格 1 参考規格 IEC 61169-35 (2.92)、IEC 61169-44 (SMP)

2 定格電圧 AC 170V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -55°C~+125°C



株式会社 **トーコネ**  
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格		
1 2 3	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番：I-0676138)	異常のないこと		
		絶縁抵抗		DC 500V	5000MΩ以上
		耐電圧		AC 500V 1分間	異常のないこと
6	電 氣 的 特 性	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	内部導体間： 3.0mΩ以下(2.92側) 6.0mΩ以下(SMP側) 外部導体間： 2.0mΩ以下(2.92側) 3.0mΩ以下(SMP側)	
		7	リターンロス	DC~26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで	20dB以上 18dB以上
8 9 10 11 12	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること	
		9	結合部接続強度	軸方向引張力100Nを加えたとき(2.92側)	ねじ部に 異常のないこと
		10	繰返し動作	500回(2.92側) 1000回(SMP側)	異常のないこと
		11	結合力/離脱力	13N typ./2.2N typ.(SMP側)	
12		推奨締付トルク	0.8N・m~1.1N・m(2.92側)		

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 22.09.30 村	 山 22.09.30 本	 檜 22.09.30 澤	 石 22.09.30 川