# Sコネクタ SP-5FBA

50Ω ストレートプラグ 5D-FB,5D-FB-LITE

おすすめ RoHS RoHS2

## 概要

NTT（仕2063号）に規定されたS型コネクタシリーズで、5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するストレートプラグです。IPX7防水仕様で、6GHzまで対応。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプとなっております。取付加工には圧着工具TA-35が必要です。N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されています。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 6GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V　1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下（DC～4GHz）、1.3以下（4GHz～6GHz） |
| 使用周温度範囲 | -40～+85℃ |
| 圧着工具 | TA-35 |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT