SHVコネクタ SHV-PBR

不整合 レセプタクル
RoHS2 受注生産品

概要

バルクヘッドタイプのSHVプラグレセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やMHVコネクタとの互換性はありません。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 3500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 5000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT