

SMAコネクタ SMAP-085S



<mark>50Ω</mark> ストレートプラグ 0.085Semi-Flex,0.085Semi-

Rigid, RG-405/U

おすすめ RoHS2

概要

セミリジット、セミフレキケーブル用SMAストレートプラグで す。0.085Semi-Rigid、0.085Semi-Flex、RG-405/Uケーブル に適合します。取付加工にはSMAP用ポジショナーの使用を推奨 いたします。 質量:約2.33g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5~8GHz、セミフレキシブルケーブル)、1.2以下(0.5~12.4GHz、セミリ ジッドケーブル)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき(ハンダ部分:金めっき)/ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.



お気軽にお問い合わせください

1003-3939-9081







〒175-0094 【特販営業部】 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

603-3939-9082