SMAコネクタ SMAP-141SP

50Ω ストレートプラグ 0.141Semi-Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex

RoHS2 受注生産品

概要

セミリジット、セミフレキケーブル用SMAストレートプラグです。0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex、RG-402/Uケーブルに適合します。ケーブルの中心導体を中心コンタクトとして使用します。こちらの製品は受注生産品となっております。0.141Semi-Rigidケーブルに適合するコネクタをお探しでしたら、在庫品のSMAP-402S(Au)であれば1個から購入可能です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 335V
使用周波数範囲	18GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC～12.4GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	なし
外部コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081(代)
FAX 03-3939-9082

【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT