SMAコネクタ SMAP-402

Reference photo

50Ω ストレートプラグ 0.141Semi-Rigid,RG-402/U

RoHS2 受注生産品

概要

セミリジットケーブル用SMAストレートプラグです。0.141Semi-Rigid、RG-402/Uケーブルに適合します。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田＋締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。こちらの製品は受注生産品です。同ケーブル対応のSMAP-402S(Au)でしたら1個から購入可能となっております。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 330V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス／金めっき／ハンダ付け+締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）
お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT