

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: Cd $\leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: Pb $< 4wt\%$

* パッシビイト

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7						mm	上 '23,10,30 領	檜 '23,10,30 澤	山 '23,10,30 本	三 '23,10,30 村	1.85-A-JJ
6					単位						
5	絶縁体	PEI	1	--		日付			株式会社 トーコー TO-CORNER CO., LTD.	図番 V-1046396	
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au	2023.10.30						
3	本体C	リン青銅	1	Au							
2	本体B	ステンレス	1	*							
1	本体A	ステンレス	2	*							

仕 様 書



品 名 1. 85-A-JJ
 図 番 V-1046396
 定 格 1 参考規格 IEC 61169-32
 2 定格電圧 AC 160V
 3 定格周波数 67GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -55℃～+105℃

No. 1042575



項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
	材 質	(図番：V-1046396)	
	仕上げ及び表示		
4 5 6 7	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
	耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて	内部導体間：4.0mΩ以下 外部導体間：2.5mΩ以下
	電圧定在波比	DC～67GHzまで	1.35以下
8 9 10 11 12	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	結合部接続強度	軸方向引張力447N以上を加えたとき	ねじ部に異常のないこと
	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき	0.25N以上
	接続ナット 推奨締付トルク	0.8N・m～1.1N・m	

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 23.08.03 村	 山 23.08.03 本	 檜 23.08.03 澤	 上 23.08.03 領

GKQM-7