




RoHS Compliant

※1: パッシブイト

番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	接続ナットB	ステンレス	1	※1		3/1	上 '25,10,03 領	山 '25,10,03 本	檜 '25,10,03 澤	三 '25,10,03 村	1.85P-K292P
6	接続ナットA	ステンレス	1	※1							
5	保持リング	ベリリウム銅	2	Ni		mm					
4	本体	ステンレス	1	※1							
3	ブッシング	ステンレス	1	※1		mm					
2	絶縁体	PEI	1	---							
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付	2025.10.03	投影法			図 番 V-0676812
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	日付					

■品名：1.85P-K292P
■図番：V-0676812

■定格
参考規格：IEC 61169-32(1.85)、IEC 61169-35(2.92)
定格電圧：AC 160V
定格周波数：40GHz
公称インピーダンス：50Ω
使用温度範囲：-40℃～+85℃

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて5000MΩ以上	
耐電圧	AC500Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	内部導体間：4mΩ以下(1.85)、3mΩ以下(2.92) 外部導体間：2.5mΩ以下(1.85)、2mΩ以下(2.92)	
電圧定在波比	DC～40GHzまで：1.25以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	447Nを加えたとき接続ナットに異常のないこと(1.85) 100Nを加えたとき接続ナットに異常のないこと(2.92)	軸方向引張力
接続ナット推奨取付トルク	0.8N・m～1.1N・m	

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		
3		

	日付	担当者
作成	2025/10/3	上領
検印	2025/10/3	山本
承認	2025/10/3	檜澤
確認	2025/10/3	三村