


番号	変更・記事	日付	確認
△	2.92、2.4、TYCの刻印追記	2024.04.02	(山本)



RoHS Compliant

※1: パッシビイト

7						尺 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	ブッシング	ステンレス	1	※1			上	檜	山	三	2.4P-K292J
5	絶縁体	PEI	1	--			'24.04.02	'24.04.02	'24.04.02	'24.04.02	
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Al			領	澤	本	村	
3	本体	ステンレス	1	※1		単位 mm					
2	保持リング	ベリリウム銅	1	Ni							
1	接続ナット	ステンレス	1	※1		日付 2023.07.07	投影法	③ ④	株式会社 トーコネ		図 番 U-0646360
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考				TO-CONN CO., LTD.		

仕 様 書

品 名 2. 4P-K292J

No. 0642562

図 番 U-0646360

定 格 1 参考規格 IEC 61169-40、IEC 61169-35

2 定格電圧 AC 160V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番：U-0646360)	異常のないこと
2			
3			
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 500V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間： 4. 0mΩ 以下 (2. 4側) 3. 0mΩ 以下 (2. 92側) 外部導体間： 2. 5mΩ 以下 (2. 4側) 2. 0mΩ 以下 (2. 92側)
7		電圧定在波比	DC～40GHzまで 1. 25以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力450Nを加えたとき (2. 4mm) 軸方向引張力100Nを加えたとき (2. 92mm) 接続ナット、ねじ部に 異常のないこと
10		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて保持力を測定したとき 0. 4N以上
11		接続ナット 推奨締付トルク	0. 8N・m～1. 1N・m
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.07.06 村	山 23.07.06 本	檜 23.07.06 澤	井 23.07.06 出

GKQM-7