

4.3/10

CONNECTORS

4.3/10コネクタは堅牢性・防水性に優れたシリーズです。移動体通信機器に多く用いられ、7/16形やN形との変換タイプも多数ご用意しております。


4.3/10 connectors provide excellent return loss and low passive intermodulation (PIM) values. These connectors are robust, waterproof and widely used in the wireless applications requiring low PIM. We also offer various between series adaptors with 7/16 and N connections.

仕様 (Specifications) 〈数値は代表値です。詳しくはお問い合わせください〉

- 相当規格 (Compatible Standards) : IEC 61169-54
- 特性インピーダンス (Impedance) : 50Ω
- 結合方式 (Connection) : ネジ (Threaded Coupling) M20 P1.0
- 定格電圧 (Voltage Rating) : AC 1.8kV
- 耐電圧 (Maximum voltage) : AC 2.5kV at 50Hz
- 絶縁抵抗 (Insulation Resistance) : 5,000MΩ min. at DC 500V
- 接触抵抗 (Contact Resistance) : 1mΩ max. at DC1A
- 使用周波数範囲 (Frequency Range) : DC~6GHz

PLUGS


〈ケーブル用プラグ〉




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-5DW	CuSnZn Ag	5D-2W	中心: 半田 外部: 締付	1.2max. at DC~3GHz

ADAPTERS


〈中継用アダプター〉




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10-A-JJ	CuSnZn Ag	1.25max. at DC~6GHz




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-7/16P	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-7/16J	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-7/16P	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-NJ	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10P-NP	CuSnZn Ag	1.1max. at DC~6GHz





型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-NP	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
4.3/10J-NJ	CuSnZn Ag	1.2max. at DC~6GHz


CAP

〈キャップ〉



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
4.3/10-WCAP	CuSnZn



防水
IPX7

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)
4.3/10-WCAP-CLIP	CuSnZn