



刻印: PAT.PEND.

△	刻印追記	2011.10.03	済
△	社名変更	2012.01.13	(印)

番号	変更・記事	日付	確認
△	RoHS表記 追記	2011.10.03	済
△	材質 ポリエチレン→ポリプロピレン 変更	2011.10.03	済
△	材質 黄銅→リン青銅 変更	2011.10.03	済
△	材質 ステンレス→合金工具鋼 変更	2011.10.03	済
△	材質 合成ゴム→シリコンゴム 変更	2011.10.03	済
△	処理 Ni 追記	2011.10.03	済
△	外觀図面化	2011.10.03	済
△	寸法削除	2011.10.03	済



RoHS 適合品

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
12	接続スリーブ	ダイカスト	1	Ni	
11	絶縁体A	ポリプロピレン	1	--	
10	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
9	外部コンタクト	黄銅	1	Ni	
8	ウェーブワッシャー	合金工具鋼	1	Ni	
7	ワッシャー	黄銅	1	Ni	
6	中心コンタクトA	黄銅	1	Au	
5	シェル	ダイカスト	1	Ni	
4	絶縁体C	ポリプロピレン	1	--	
3	ブッシング	黄銅	2	Ni	△
2	中心コンタクトB	リン青銅	2	Au	
1	絶縁体B	ポリプロピレン	2	--	

尺度	3/1
単位	mm
日付	97,10,16

製 図	検 図	承 認	確 認
山 '12,01,13 口	檜 '12,01,13 澤	山 '12,01,13 本	中村 '12,01,13 義

品 名	BNC-F-JJP
図 番	S-0390874B



仕 様 書

品 名 BNC-F-JJP

No. 0390159

図 番 S-0390874B

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 MIL C 39012
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 4000MHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 14.2.06 本	山 14.2.06 本	檜 14.2.06 澤

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す	異常のないこと
2		(図番 S-0390874B)	
3			
4	電 絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	気 耐電圧	AC 1500V 1分間	異常のないこと
6	的		
7	特		
8	機 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	械 雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.98N以上の保持力	異常のないこと
10	的		
11	特		
	性		

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012.01.13
2	公称インピーダンス 不整合 → 50Ω 変更	2014.02.06
3		