



RoHS Compliant

7						尺 5 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							栗	檜	山	三	BNCJ-A-SMBJ
5							'23,02,17	'23,02,17	'23,02,17	'23,02,17	
4							原	澤	本	村	
3	中心コネクタ	リン青銅	1	Au		単 位					
2	絶縁体	テフロン	1	--		mm					
1	シェル	黄銅	1	Ni		日 付					
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	日 付	2023.02.17	投 影 法			図 番 K-0676256

仕 様 書

品 名 BNCJ-A-SMBJ

No. 0672509

図 番 K-0676256

定 格 1 参考規格 MIL-C-39012

2 定格電圧 AC 335V

3 定格周波数 4GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃~+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番:K-0676256)
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V
5		耐電圧	AC 1000V 1分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて
7		電圧定在波比	DC~4GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		結合部接続強度	軸方向引張力445Nを加えたとき(BNC側)
10		中心コンタクトの固定力	軸方向引張力26.69N以上

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.02.17 村	山 23.02.17 本	檜 23.02.17 澤	栗 23.02.17 原

GKQM-7