



# 仕 様 書

品 名 H・BNC-LBR-PCB 12G  
 図 番 W-1055374  
 定 格 1 定格電圧 AC 170V  
 2 定格周波数 12GHz  
 3 公称インピーダンス 75Ω

No. 1052082



	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番：W-1055374)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	10000MΩ以上
5	耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	内部導体間：5mΩ以下 外部導体間：2.5mΩ以下
7	リターンロス	DC～1.5GHzまで	26dB以上
		1.5GHz超え～3GHzまで	20dB以上
		3GHz超え～6GHzまで	15dB以上
		6GHz超え～12GHzまで	10dB以上
8	互換性	当社製H・BNCプラグコネクタ（Micro BNCプラグコネクタ）と結合したとき	異常のないこと
9	結合部接続強度	軸方向引張力 105Nを加えたとき	異常のないこと
	機 械 的 特 性		

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 19.01.07 村	 山 19.01.07 本	 檜 19.01.07 澤	 渡邊 '19.01.07 直弘

GKQM-7