



*1: パッシブイト

RoHS Compliant

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名	図番
8	本体	ステンレス	1	*1		4	2025.07.08	井	石	檜	三	K292-LA-JJ	U-1056814
7	ブッシング C	ステンレス	1	*1		1		出	川	澤	村		
6	ブッシング B	ステンレス	2	*1									
5	ブッシング A	ステンレス	1	*1									
4	絶縁体	PEI	2	--									
3	中心コンタクト C	ベリリウム銅	1	Au									
2	中心コンタクト B	ベリリウム銅	1	Au									
1	中心コンタクト A	ベリリウム銅	1	Au									



■品名：K292-LA-JJ

■図番：U-1056814

■定格

参考規格：IEC 61169-35

定格電圧：AC 250V

定格周波数：40GHz

公称インピーダンス：50Ω

使用温度範囲：-40°C～+85°C

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

項目	条件／規格	備考
絶縁抵抗	DC500Vにて5000MΩ以上	
耐電圧	AC750Vを1分間印加して異常のないこと	
接触抵抗	内部導体間：3mΩ以下、外部導体間：2mΩ以下	
電圧定在波比	DC～40GHzまで：1.3以下	

■機械的特性

項目	条件／規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	100Nを加えたときねじ部に異常のないこと	軸方向引張力
中心コンタクトの固定力	20N以上	軸方向引張力
雌コンタクトの保持力	0.4N以上	規格のピンゲージにて
接続ナット推奨締付トルク	0.8～1.1N・m	

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1		
2		
3		

	日付	担当者
作成	2025/7/8	井出
検印	2025/7/8	石川
承認	2025/7/8	檜澤
確認	2025/7/8	三村