




R o H S Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

※パッシベイト						尺度	8/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5	絶縁体B	テフロン	1	—				石	檜	山	三	K292J-A-SMPP(SB)
4	絶縁体A	PEI	1	—				'22.10.28	'22.10.28	'22.10.28	'22.10.28	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位	mm	川	澤	本	村	
2	シェルB	ステンレス	1	※								
1	シェルA	ステンレス	1	※		日付	2022.10.28	投 影 法		 株式会社 トーコネ TO-CORNE CO.,LTD.	図 番 I-0676138	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							

CONNECTOR TERM TRANSLATION

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
接続スリーブ	SHELL
絶縁体	INSULATOR
ガスケット	GASKET
ウェーブワッシャー	WAVE WASHER
ワッシャー	WASHER
本体、シェル	BODY
中心コンタクト	CENTER PIN
圧着スリーブ	FERRULE
締付ナット	NUT
保持リング	HOLDING RING
ブッシング	BUSHING
平ワッシャー	FLAT WASHER
半円平ワッシャー	HALF FLAT WASHER
スペーサー	SPACER
接続ナット	COUPLING NUT
外部コンタクト	OUTER CONTACT
Oリング	O-RING
六角ナット	HEX NUT
クランプ	CLAMP
ホルダー	BARREL
フタ	COVER
割りクランプ	SPLIT CLAMP
留めネジ	SCREW
バネリング	SPRING
ヒートシンク	HEAT SINK
抵抗器、抵抗素子	RESISTOR
スプリングワッシャー	SPRING WASHER
六角穴留めネジ	SOCKET HEAD CAP SCREW
ブラケット	BRACKET
ブッシュ	BUSH
同軸型避雷管	COAXIAL LIGHTNING ARRESTER
丸型端子	ROUND TERMINAL
減衰素子	ATTENUATION TERMINAL

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
表示シール	STICKER
熱収縮チューブ	HEAT SHRINK TUBE
丸ナット	RING NUT

■Material List

材質	MATERIAL
亜鉛ダイカスト	ZnDC
ジラコン	POM
シリコンゴム	SILICONE
テフロン	PTFE
鉄、炭素工具鋼	CARBON STEEL
黄銅	BRASS
ベリリウム銅	BERYLLIUM COPPER
リン青銅	PHOSPHOR BRONZE
無酸素銅	OXYGEN-FREE COPPER
アルミニウム	ALUMINUM
ステンレス	STAINLESS STEEL

■List of Notations on Drawings

取付穴参考寸法	MOUNTING HOLE
最大パネル厚さ、使用可能パネル厚	PANEL THICKNESS
識別No.	SERIAL No.
刻印	STAMP
Dカット幅	D FLAT
Hカット幅	H FLAT
アヤメローレット	DIAMOND KNURL
タテメローレット	STRAIGHT KNURL
識別溝、目印、溝	GROOVE

■Surface List

処理	FINISH
三元めっき	TERNARY PLATING
黒色アルマイト	ANODAIZING(BLACK)
パッシベイト	PASSIVATE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. K292J-A-SMPP (SB)

No. 0672445

DWG No. I-0676138

Nominal 1 Standard IEC 61169-35 (2.92)、IEC 61169-44 (SMP)

2 Voltage rating AC 170V

3 Frequency range 40GHz

4 Impedance 50Ω

5 [OPR]Temp-Range -55°C~+125°C



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	Test Items	Procedures/Test method	Requirements
1	DESIGN	Design & construction	Specified on relevant product drawing
2		Materials	(DWG No. I-0676138)
3		Finishes	No defects or abnormalities
4	ELECTRICAL	Insulation Resistance	DC 500V
5		Withstanding voltage	AC 500V (1 minute.)
6		Contact resistance	The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC
7		Return loss	DC~26.5GHz 26.5~40GHz
8	MECHANICAL	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector
9		Tensile strength of coupling mechanism	At axial tensile force 100N (2.92mm)
10		Durability	500 matings (2.92) 1000 matings (SMP)
11		Force to engage/disengage	13N typ./2.2N typ. (SMP)
12		Coupling torque	0.8N・m~1.1N・m (2.92)

	Remarks	Date
1		
2		
3		

Checked	Approved	Inspected	Prepared
三 22.09.30 村	山 22.09.30 本	檜 22.09.30 澤	石 22.09.30 川

GKQM-25