



取付穴参考寸法  
 圧入設定の寸法になります

**RoHS Compliant** Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm  
 PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

※1: パッシブイット

7						尺度 8/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							井	檜	山	三	MCD-BR-1
5							'24.02.14	'24.02.14	'24.02.14	'24.02.14	
4	絶縁体B	PEEK	1	--		単位 mm	出	澤	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au							
2	絶縁体A	PEEK	1	--		日付 2023.10.31	投影法				図 番 U-1036458
1	本体	ステンレス	1	※1							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

# 仕 様 書

品 名 MCD-BR-1  
 図 番 U-1036458  
 定 格 1 公称インピーダンス 不整合  
 2 定格電圧 AC250V  
 3 使用温度範囲 -40℃~+85℃

No. 1032640



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ以上
5		耐電圧	AC 500V 1分間
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて 5mΩ以下
7	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.11.27 村	山 23.11.27 本	栗 23.11.27 原	井 23.11.27 出

GKQM-7