

						備考		パッケージ			
								丸巻(1.0m未満はバラ)			
								梱包仕様 有・ 無			
								コネクター保護 エアパッキン (無)			
								ポリキャップ (無)			

Technical drawing of a cable assembly. It shows a central cable of length L mm with a tolerance of ±3% mm. The cable has BNC connectors at both ends. Callouts 1, 2, 3, and 4 point to specific parts: 1 points to the left BNC connector, 2 points to the outer jacket, 3 points to the central conductor, and 4 points to the right BNC connector. Dimensions (20) are shown for the connector lengths. A break symbol is used in the middle of the cable to indicate it is longer than shown.

※品名の※はL寸法の数値となり、都度指定されます。

例：L = 500mmの場合 → MCDP0.5BNCP-DFL005

例：L = 3000mmの場合 → MCDP3BNCP-DFL005

◎ 使用ハンダ：Sn-3.0Ag-0.5Cu (鉛フリー半田)

RoHS Compliant

6						尺 1/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5							上	檜	山	三	MCDP※BNCP-DFL005
4	BNC形コネクター	BNCP-DFL005	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au		'24,05,30	'24,05,30	'24,05,30	'24,05,30	
3	同軸ケーブル	DFL005	1	潤工社	色:黒	単位	領	澤	本	村	
2	熱収縮チューブ	のり付き	2	--	色:黒	mm					
1	MCD形コネクター	MCDP-DFL005	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au	日付	2024.05.30	投影法	株式会 社 トーコネ		
番号	部 品 名	型 名	数 量	メーカ	仕 上 げ				TO-CONNE CO.,LTD.		仕様書番号 SH-3092