

						備考		パッケージ			
								丸巻(1.0m未満はバラ)			
								梱包仕様 有・ ☒ 無			
								コネクター保護 エアパッキン (無)			
								ポリキャップ (無)			

(1) (2) (3) (2) (4)

(20) (20)

L mm

(公差 ± 3% mm)

※品名の※はL寸法の数値となり、都度指定されます。
例：L = 500mmの場合 → MCDP0.5BNCP-DFL030
例：L = 3000mmの場合 → MCDP3BNCP-DFL030

◎使用ハンダ：Sn-3.0Ag-0.5Cu（鉛フリー半田）

RoHS Compliant

6						尺 寸 1 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 MCDP※BNCP-DFL030
5							上 '24,05,30 領	檜 '24,05,30 澤	山 '24,05,30 本	三 '24,05,30 村	
4	BNC形コネクター	BNCP-DFL030	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au	単 位 mm	投 影 法 			株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.	仕 様 書 番 号 SH-3090
3	同軸ケーブル	DFL030	1	潤工社	色:黒						
2	熱収縮チューブ	のり付き	2	---	色:黒	日 付 2024.05.30					
1	MCD形コネクター	MCDP-DFL030	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au						
番号	部 品 名	型 名	数 量	メーカ-	仕 上 げ						