

						備考		パッケージ			
								丸巻(1.0m未満はバラ)			
								梱包仕様 有・ 無			
								コネクタ保護 エアパッキン (無)			
								ポリキャップ (無)			

Technical drawing of a cable assembly. It shows a central cable of length L mm with a tolerance of ±3% mm. The cable has connectors at both ends. Callout 1 points to the connector housing, callout 2 points to the connector body, and callout 3 points to the cable jacket. Dimensions (20) are shown for the connector body length on both sides. A break symbol is used in the middle of the cable to indicate it is longer than shown.

※品名の※はL寸法の数値となり、都度指定されます。

例：L = 500mmの場合 → MCDP0.5WP-DFL030

例：L = 3000mmの場合 → MCDP3WP-DFL030

◎使用ハンダ：Sn-3.0Ag-0.5Cu（鉛フリー半田）

RoHS Compliant

6						尺 寸 1 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 MCDP※WP-DFL030
5							上 '24,05,30 領	檜 '24,05,30 澤	山 '24,05,30 本	三 '24,05,30 村	
4						単 位 mm	投 影 法 		株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.	仕様書番号 SH-3091	
3	同軸ケーブル	DFL030	1	潤工社	色:黒						
2	熱収縮チューブ	のり付き	2	---	色:黒	日 付 2024.05.30					
1	MCD形コネクタ	MCDP-DFL030	2	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au						
番号	部 品 名	型 名	数 量	メーカ	仕 上 げ						