



12	表示シール	PET	1	--	
11	エンドキャップ	黄銅	1	Ni	
10	抵抗器	-----	1	--	
9	□リング	シリコンゴム	1	--	
8	カラー	黄銅	1	Ni	
7	絶縁体B	テフロン	1	--	
6	絶縁体A	テフロン	1	--	
5	保持リング	リン青銅	1	--	
4	シェル	黄銅	1	Ni	
3	嵌合部ガスケット	シリコンゴム(赤)	1	--	
2	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 度 3 / 1
 単 位 mm
 日 付 2015.02.10

製 図	検 図	承 認	確 認
栗	檜	山	三
'15.05.07	'15.05.07	'15.05.07	'15.05.07
原	澤	本	村

RoHS Compliant Cd ≤75ppm
 REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
 PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品 名
 N50-SP
 図 番 Y-0514484



仕 様 書

品 名 N50-SP

No. 0511662

図 番 Y-0514484

株式会社トーコネ

定 格

1 準拠規格 JIS C5411
 2 公称インピーダンス 50Ω
 3 許容電力 1W
 4 周波数範囲 DC~6GHz
 5 使用温度範囲 -30℃~+65℃

確認	検印	作成
山 15.05.07 本	檜 15.05.07 澤	栗 15.05.07 原

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 Y-0514484)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	電圧定在波比	周波数帯域 DC~6GHz にて	1.2以下
	電氣的特性		
5	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
6	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき	接続ナットの外れ ねじ部の変形など 異常がないこと
8	防水性	IPX7	コネクタ内部に 浸水がないこと

GKQM-19-1

変更履歴	
1	
2	
3	