



11	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
10	保持リング	ステンレス	1	--	
9	接続ナット	黄銅	1	Ni	
8	絶縁体B	テフロン	1	--	
7	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
6	絶縁体A	テフロン	1	--	
5	外部コンタクト	黄銅	1	Ni	
4	シェル	黄銅	1	Ni	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
2	保持リング	リン青銅	1	--	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

尺度	3/1
単位	mm
日付	2019.05.13

製図	検図	承認	確認
石川	檜澤	山本	三村
'19.05.13	'19.05.13	'19.05.13	'19.05.13
投影法			

R o H S Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm  
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品名	NP-SMAP-15G
図番	I-0675265

# 仕 様 書

品 名 NP-SMAP-15G

No. 0672119

図 番 I-0675265

定 格 1 準拠規格 JIS C 5411、JEITA RC-5234  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 18GHz  
 4 公称インピーダンス 50Ω  
 5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番：I-0675265)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ以下
7			
8	電圧定在波比	DC～9GHzまで 9～15GHzまで	1.15以下 1.20以下
9	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
10	抜け止めのある コンタクト固定力	中心コンタクトに軸方向引張力 22N	異常のないこと
	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき(N側) 軸方向引張力180Nを加えたとき(SMA側)	異常のないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
			

GKQM-7