

仕 様 書

品 名 NPJ50AT6G40W-10dB

No. 0592479

図 番 W-0596214

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
 2 最大許容電力 40W
 3 定格周波数 6GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -45℃～+85℃



株式会社 **トーコネ**
 TO-CONNE CO.,LTD.

| 項 目 | | 条 件 | 規 格 |
|-------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 2 3 | 構造及び形状寸法 | 添付図に示す (図番：W-0596214) | 異常のないこと |
| | 材 質 | | |
| | 仕上げ及び表示 | | |
| 4 | 電 減衰量 | DC～6GHzまで | 10±0.8dB |
| 5 | 電 電圧定在波比 | DC～3GHzまで | 1.2以下 |
| | | 3GHzを超えて～6GHzまで | 1.3以下 |
| 6 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常なく結合すること |
| 7 | 結合部接続強度 | 軸方向引張力 300Nを加えたとき | 接続ナット・ねじ部に 異常がないこと |
| 8 | 接続ナット 推奨締付トルク | 0.9～1.7N・m | |
| | | | |
| 9 | 防水性 | IPX7 | コネクタ内部に 浸水がないこと |

| 変更履歴 | | 日付 |
|------|--|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| 確 認 | 承 認 | 検 印 | 作 成 |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 三 23.01.12 村 | 山 23.01.12 本 | 檜 23.01.12 澤 | 渡邊 '23.01.12 直弘 |