



◎IPX7対応<推奨締付トルク1.5N・mにて締付時>

※1:3元メッキ

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度 3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6						単位 mm	渡邊	檜	山	三	NXTP-WCAP
5					'22,11,09		'22,11,09	'22,11,09	'22,11,09		
4							直弘	澤	本	村	
3	□リング	シリコンゴム	1	--		日付 2022.11.09			株式会社 トーコネ TO-CONN CO.,LTD.	図 番 W-1016190	
2	接続ナット	黄銅	1	*1							
1	外部コンタクト	黄銅	1	*1							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 NXTP-WCAP
 図 番 W-1016190
 定 格 1 使用温度範囲 -40°C~+85°C

No. 1012466



項 目		条 件	規 格	
1	構造形状	添付図に示す (図番 : W-1016190)	異常のないこと	
2				材 質
3				仕上げ及び表示
4	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること	
5		結合部接続強度	軸方向引張力 150Nを加えたとき キャップに 異常のないこと	
6		接続ナット 推奨締付トルク	1.5N・m	
7		耐 候 性	IPX7 (推奨締付トルク1.5N・mにて締付時) キャップ内部に 浸水がないこと	

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 22.11.08 村	山 22.11.08 本	檜 22.11.08 澤	渡邊 22.11.08 直弘

GKQM-7