



対応コネクター一覧

- |            |            |
|------------|------------|
| N-PJ-58/U  | N-R        |
| N-PJ-3     | N-PR       |
| N-PJ-3W    | N-CR       |
| N-PJ-5     | N-PA-JJ    |
| N-PJ-5W    | N-PA-JJ-WP |
| N-PJ-8     | N-PA-PJ    |
| N-PJ-1.5A  | BNCJ-NJ-PA |
| N-PJ-1.5WA | NJ-SMAJ-PA |
| N-PJ-58A   | BNC-PJ-5   |
| N-PJ-142A  | BNC-PJ-5W  |
| N-PJ-3A    |            |
| N-PJ-3WA   |            |
| N-PJ-5A    |            |
| N-PJ-5FBA  |            |
| N-PJ-5SFA  |            |

パネル部使用時、IPX7防水  
M3ネジ締付トルク値 0.68N・m

**RoHS Compliant** Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm  
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	3/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								榎	石	山	三	Nパネル用パッキン
5								'22,11,30	'22,11,30	'22,11,30	'22,11,30	
4								澤	川	本	村	
3						単位	mm					
2						日付	2022.11.30	投影法	①	②		
1	Nパネル用パッキン	NBR	1	--	黒色							図番
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							X-0596202

