

セミフレキ

同軸ケーブル

- ・ ~40GHzまで対応
- ・ 安価で短納期対応も可能




■セミフレキケーブル一覧

ケーブル種	←低ロス		セミフレキ				
	0.141相当		0.085相当		0.047相当		
製品名	SF-014	SF-039	SF-021	SF-030	SF-050	SF-051	
外観							
電気特性	周波数	~30GHz	~18GHz	~40GHz	~26.5GHz	~26.5GHz	
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.37	0.43	0.67	0.72	1.20	
	VSWR(typ)	1.20		1.20		1.20	
機械特性	外径(Φmm)	3.58	4.10	2.10	2.70	1.15	1.45
	曲げ半径(R mm)	8	6	6		2	
	中心導体	単線		単線		単線	
	シールド	—	シースあり	—	シースあり	—	シースあり
	柔軟性	★★		★★		★★★	
	温度範囲℃	-35~+135					
コネクタ	SMA	◎		◎		○	
	N		◎		◎		
	2.92mm(K)	○	×	○	×		
	SMP			○		○	

※◎は、スペックを落とした安価版もございます。希望スペックとご予算に合わせてご相談ください

【カスタム対応例】

コネクタ首元曲げ加工



基板付け用の加工 *片側オープン芯出し

