



基板(ランド)推奨パターン  
適合基板 (Compatible PCB) : 1.5mm Max.

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	5 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6								檜	栗	山	三	SMA-PC1.5
5								'23,11,08	'23,11,08	'23,11,08	'23,11,08	
4								澤	原	本	村	
3	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単位	mm					
2	絶縁体	テフロン	1	--		日付	2023.11.08	投 影 法	◎ ◁	Logo	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.	図 番
1	本体	黄銅	1	Au		備 考						X-1136464
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理								

# 仕 様 書

品名 SMA-PC1.5  
 図番 X-1136464  
 定格 1 参考規格 MIL-C-39012  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 18 GHz  
 4 公称インピーダンス 50Ω  
 5 使用温度範囲 -40~+85°C

No. 1132624



株式会社 **トーコネ**  
 TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気	絶縁抵抗	5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間
6	機 械 的 特 性	接触抵抗	中心コンタクト間3mΩ以下 外部コンタクト間2mΩ以下
7		電圧定在波比	DC~18GHzにて 1.3以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき ネジ部に変形などの 異常のないこと
10		繰返し動作	500回以下 異常のないこと
11	特 性		
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.11.09 村	山 23.11.09 本	栗 23.11.09 原	檜 23.11.09 澤