

仕 様 書

品 名 SMA-RA-JP

No. 0671651

図 番 Y-0674447

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 MIL C 39012
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 18 GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 使用温度範囲 -65℃～+165℃

確 認	検 印	作 成
山 14.10.31 本	檜 14.10.31 澤	栗 14.10.31 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト間2mΩ 以下 外部コンタクト間6mΩ 以下
7		電圧定在波比	周波数 18GHzまで 1.2以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		繰返し動作	繰返し動作は500回の抜き差し後 異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		