



9	シェル	黄銅	1	Ni	
8	カバー	黄銅	1	Ni	
7	絶縁体B	テフロン	2	--	
6	中心コントラクトB	ベリリウム銅	1	Au	
5	絶縁体A	テフロン	1	--	
4	中心コントラクトA	黄銅	1	Au	
3	保持リング	ベリリウム銅	1	--	
2	ガスケット	シリコングム	1	--	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

尺度  
4 / 1

単位  
mm

日付  
2018.11.05



投影法  
◎



株式会社トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

**RoHS Compliant**  
品名  
SMA-TA-JPJ  
図番 W-1145333  
GKQM-16

# 仕 様 書

品 名 SMA-TA-JPJ

No. 1142059

図 番 W-1145333

定 格 1 参考規格

MIL-PRF-39012、MIL-STD-348

2 定格電圧 AC 335V

3 公称インピーダンス 50Ω



項目		条件	規格
1	構造	構造及び寸法形状 (図番: W-1145333)	
2	形状	材質	
3	状態	仕上げ及び表示	
4	電気的	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間 異常のないこと
6	的	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間: 6mΩ以下 外部導体間: 2mΩ以下
7	機械的 的 性	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき 異常のないこと
8		結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき 接続ナット又はねじ部に 変形などの異常がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
18.11.06 村	18.11.06 本	18.11.06 澤	18.11.06 直弘

GKQM-7