



(公差 ± 3% mm)

V.S.W.R.
3.0GHzまで 1.3以下
6.0GHzまで 1.5以下

※品名は長さ指定：L部長さをm表示にて指定願います。
(注意：最低長さ指定はL = 40mmまでです。)
例：L = 0.15mの場合 → SMABJ0.15UFL-1.32

RoHS Compliant

番号	変更・記事	日付	確認
△	寸法公差 追記	2016.01.29	(印)
△	L寸法測定箇所 変更	2018.06.25	(印)
△	収縮チューブ型名修正「スミチューブ」→スミチューブ(Z)」	2021.10.27	(印)
△	収縮チューブ仕上げ追記「4×0.25」、寸法追記	2021.10.27	(印)
△	「U.FL形コネクタの向き」「U.FL形コネクタ測定位置」表記追記	2021.10.27	(印)

番号	部品名	型名	数量	メーカー	仕上がり	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名	仕様書番号
6						1	1	渡邊	栗	山	三	歯付座金仕様 SMABJ*UFL-1.32	SH-1223
5								'21,10,27	'21,10,27	'21,10,27	'21,10,27		
4	U.FL形コネクタ	U.FL-LP-066	1	ヒロセ電機	本体/Ag、中心コンタクト/Au			直弘	原	本	村		
3	同軸ケーブル	MC-0121	1	Shin Din	色:灰								
2	収縮チューブ	スミチューブ(Z)	1	住友電工	色:黒、4×0.25	mm							
1	SMA形コネクタ	SMA-BJ-0.66A	1	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au								
番号	部品名	型名	数量	メーカー	仕上がり		2014.09.22	投影法				株式会社 トーコネ TO-CONN CO.,LTD.	仕様書番号 SH-1223