



RoHS Compliant

7	キャップ	黄銅	1	Au		尺 度 6 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 SMBP50TD4G-1W
6	抵抗器	--	1	--			繪 '23,07,25 澤	栗 '23,07,25 原	山 '23,07,25 本	三 '23,07,25 村	
5	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		単 位 mm					図 番 X-1016371
4	絶縁体	テフロン	1	--							
3	本体	黄銅	1	Au		日 付 2023.07.25					
2	ばねリング	ベリリウム銅	1	Au							
1	カバー	黄銅	1	Au							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 SMBP50TD4G-1W

No. 1012568

図 番 X-1016371

定 格 1 参考規格 IEC60169-10

2 定格周波数 4GHz

3 公称インピーダンス 50Ω

4 許容電力 最大1W

5 使用温度範囲 -55℃～+155℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格	
1	構造形状	添付図に示す (図番：X-1016371)	異常のないこと	
2				材 質
3				仕上げ及び表示
4	電 氣 的 特 性	電圧定在波比	DC～4GHzまで	
			1.2以下	
5	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	
			異常のないこと	

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.07.25 村	山 23.07.25 本	栗 23.07.25 原	檜 23.07.25 澤

GKQM-7