

仕 様 書

品 名 SPJ50AT6G30W-3dB

No. 1092398

図 番 W-1096057

- 定 格
- 1 参考規格 NTT仕2063号
 - 2 最大許容電力 30W
 - 3 定格周波数 6GHz
 - 4 公称インピーダンス 50Ω
 - 5 使用温度範囲 -45℃～+85℃



| | 項 目 | 条 件 | 規 格 | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| 1 2 3 | 構造形状 構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示 | 添付図に示す (図番：W-1096057) | 異常のないこと | | |
| | | 電 気 | | 減衰量 DC～6GHzまで | 3±0.59dB |
| | | 5 特 性 | | 電圧定在波比 DC～3GHzまで 3GHzを超えて～6GHzまで | 1.2以下 1.3以下 |
| 6 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常なく結合すること | | |
| 7 | 機 械 | 結合部接続強度 軸方向引張力 300Nを加えたとき | 接続ナット・ねじ部に 異常がないこと | | |
| 8 | 的 特 性 | 接続ナット 推奨締付トルク 0.9～1.7N・m | | | |
| 9 | 耐 候 性 | 防水性 IPX7 | コネクタ内部に 浸水がないこと | | |

| | 変更履歴 | 日付 |
|---|------|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| 確 認 | 承 認 | 検 印 | 作 成 |
|----------|----------|----------|-----------|
| 三 | 山 | 檜 | 渡邊 |
| 22.08.30 | 22.08.30 | 22.08.30 | '22.08.30 |
| 村 | 本 | 澤 | 直弘 |

GKQM-7