



※黄銅 カドミウム含有濃度 75ppm以下

RoHS適合品
カドミウム 75ppm以下

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
11	ラベル	PET	1	--		3 / 1	檜 '12.05.21 澤	山 '12.05.21 本	山 '12.05.21 本	中村 '12.05.21 義	TNC50-PTD
10	抵抗	--	1	--							
9	スリーブ	*黄銅	1	Ni		単位 mm	投 影 法			株式会社 トコネ TO-CONN CO.,LTD.	図 番 X-0494082
8	ワッシャー	スチール	1	Ni							
7	中心コンタクト	*黄銅	1	Au		日付 2012.05.21					
6	スペーサー	POM	1	--							
5	割りワッシャー	スチール	1	Ni							
4	ガスケット	シリコン	1	--							
3	シエル	*黄銅	1	Ni							
2	絶縁体	POM	1	--							
1	接続ナット	*黄銅	1	Ni							

仕 様 書

品 名 TNC50-PTD

No. 0411457

図 番 X-0494082

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5235
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 3000MHz
 4 公称インピーダンス 50Ω
 5 定格電力 0.5W

確 認	検 印	作 成
山 12.5.24 本	山 12.5.24 本	檜 12.5.24 澤

No.	項 目	条 件	規 格
1	構造形状 構造形状 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 X-0494082)	異常のないこと
2			
3			
4	電		
5	気		
6	的		
7	特 性	電圧定在波比 DC~2000MHzまで	1.2以下
8	機 械	互換性 規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9		結合部接続強度 軸方向引張力 444.8Nを加えたとき	接続ナットに異常のないこと
10	的		
11	性		

GKQM-19-1

No.	変更履歴	日 付
1		
2		
3		