

※1：三元めっき

RoHS Compliant


番号	部品名	材質	数量	処理	備考
9	抵抗器	---	1	---	
8	ヒートシンク	黄銅	1	※1	
7	中心コンタクト	リン青銅	1	Au	
6	絶縁体	テフロン	1	---	
5	ワッシャー	黄銅	1	※1	
4	スペーサー	POM	1	---	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	---	
2	シェル	黄銅	1	※1	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	

尺 5 / 1
単位 mm
日付 2023.03.01

製 図	検 図	承 認	確 認
 榎澤 '23.03.01	 石川 '23.03.01	 山本 '23.03.01	 三村 '23.03.01

品名
TNC P50TD3G-1W

図番 X-0396267



仕 様 書

品 名 TNC50TD3G-1W

No. 0392512

図 番 X-0396267

定 格 1 参考規格 MIL-STD-348B
 2 定格周波数 6GHz
 3 公称インピーダンス 50Ω
 4 許容電力 最大1W
 5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び寸法形状	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	電圧定在波比	1.25以下
5	機 械 的 特 性	互換性	異常のないこと
6		結合部接続強度	軸方向引張力 445Nを加えたとき 接続ナットに異常がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成