

2.92mm Kコネクタ **K292-A-PP**

50Ω

アダプター

在庫品

RoHS2



概要

SMAコネクタや3.5mmとも嵌合互換性のある、2.92mm Kコネクタ、中継用ア ダプタです。40GHzまで対応可能な高性能な製品となっております。プラグー プラグ型になります。機器同士を密着させ、ケーブルを使用せずにアダプタのみ で接続するために使用されることもあります。

仕様

| 嵌合部形状 | プラグ・プラグ |
|-----------|-------------------|
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 使用周波数範囲 | 40GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.25以下(DC~40GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+105℃ |

材質/表面処理

| 中心コンタクト | ベリリウム銅/金めっき |
|---------|----------------|
| 外部コンタクト | ステンレス/パッシベイト処理 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









