

2.92mm Kコネクタ K292-LA-PP

50Ω

L曲がりアダプター

新製品

在庫品

RoHS2

概要



SMAコネクタや3.5mmとも嵌合互換性のある、L曲がり(L字, ライトアングル)タイプの2.92mm Kコネクタ、中継用アダプタです。本体はステンレスにパッシベイト処理。40GHzまで対応可能な高性能な製品となっております。プラグープラグ型になります。2.92mm Kコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ・プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 250V
使用周波数範囲	40GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	内部導体間:3.0mΩ以下、外部導体間:2.0mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC~40GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／パッシベイト処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

