

## 4.3/10コネクタ 4.3/10J-NJ



50Ω

アダプター

在庫品

RoHS

RoHS2

### 概要

4.3/10型ジャックとN型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に三元メッキになります。

### 仕様

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・ジャック                |
| 特性インピーダンス | 50Ω                      |
| 定格電圧AC    | AC 500V                  |
| 使用周波数範囲   | 6GHz                     |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて5000MΩ以上        |
| 耐電圧       | AC 1kV at 50Hz 1分間       |
| 接触抵抗      | 1mΩ以下(4.3/10)、1.5mΩ以下(N) |
| 電圧定在波比    | 1.2以下(DC～6GHz)           |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃                 |

### 材質／表面処理

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／銀めっき        |
| 外部コンタクト | リン青銅・黄銅／銀めっき・3元めっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

