

4.3/10コネクタ 4.3/10P-LC10

50Ω

ストレートプラグ

WF-H50-4S

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



概要

コルゲートケーブル用ストレートプラグです。WF-H50-4S(LC-10)ケーブルに適合します。IPX7防水仕様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信基地局等で多く使用されています。

4.3/10 推奨締め付トルク:5N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 6GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 1mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~6GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質／表面処理

| | |
|---------|---------------|
| 中心コンタクト | リン青銅／銀めっき／差込 |
| 外部コンタクト | 黄銅／3元めっき／締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

