

4.3/10コネクタ 4.3/10P-5DFX

50Ω

ストレートプラグ

5D-WFLEX

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



概要

コルゲートケーブル用ストレートプラグです。5D-WFLEXケーブルに適合します。IPX7防水仕様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信基地局等で多く使用されています。

4.3/10 推奨締付トルク:5N・m ※

ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。4.3/10コネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	1mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~5GHz)、1.3以下 (5GHz~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき／差込
外部コンタクト	黄銅／3元めっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

