



7/16 DINコネクタ 7/16-LP-10SFA

50Ω L曲がりプラグ 10D-SFA-LITE

RoHS RoHS2 受注生産品



概要

10D-SFA-LITEケーブルに適合する7/16型L曲がり(L字,ライトアングル)プラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプです。高電力に対応し、主に移動体通信基地局で使用されています。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)