多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

7/16 DINコネクタ 7/16-LA-PJ



50Ω　L曲がりアダプター

在庫品　RoHS　RoHS2

概要

L曲がり（L字,ライトアングル）タイプの7/16中継用アダプタです。本体は黄銅に3元メッキ、プラグ−ジャック型です。機器同士を密着させ、ケーブルを使用せずにアダプタのみで接続するために使用されることもあります。　7/16 DINコネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 2.7kV max. at 50Hz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 3000V　1分間
接触抵抗	1.5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC〜3GHz）
使用周温度範囲	-45〜+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT