同軸固定減衰器（アッテネーター）NCA-PJ-3 廃盤



75Ω 固定減衰器

RoHS2

概要

廃盤しております。同軸固定減衰器（アッテネーター）の詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
使用周波数範囲	2GHz
電圧定在波比	1.2以下（DC～2GHz）
定格電力（W）	1W
減衰量（dB）	2GHzまで3±0.5dB

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT