

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNCコネクタ BNCP-5DWA-K



50Ω ストレートプラグ 5D-2W RoHS2 受注生産品(小ロット対応)

概要

5D-2Wケーブルに適合するBNC型ストレートプラグです。中心コンタクト、 本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。 中心コンタクト取付には圧着工具TA-34またはTA-35、外部コンタクト取付 には圧着工具TC-3151Dが必要です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TC-3151D,TA-34,TA-35

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









