

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNCコネクタ BNCP-5FBP



50Ω ストレートプラグ 5D-FB,5D-FB-LITE

在庫品 RoHS2

概要

5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するBNC型ストレートプラグです。ワンタッチ締付タイプとなっており、取付の際、圧着工具や半田付けは不要となります。詳しい取付方法は取付仕様書をご確認ください。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	2GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3~2000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/締め付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









