

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNCコネクタ BNC-BJ-1.5



バルクヘッドジャック 1.5D-2V,1.5D-QEV RoHS2

在庫品

概要

1.5D-2V、1.5D-QEVケーブルに適合するBNC型バルクヘッドジャックです。 取付可能なパネルの厚さは3.0mmまでになります。中心コンタクトは圧着 タイプ、本体は締付タイプになります。取付加工にはTA-16、またはTA-34 が必要です。 質量:約21.07g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40∼+85℃
圧着工具	TA-16,TA-34

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









