

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNCコネクタ BNC-PJ-1.5



パネルジャック 1.5D-2V,1.5D-

QEV,1.5C-2V,EM-1.5D-2E,EM-1.5C-2E

在庫品

RoHS2

概要

1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2Vケーブル等に適合するBNC型パネ ルジャックです。200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可 能となっております。本体は締付タイプとなっており、ケーブル接続部 の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。

質量:約13..92g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~1000MHz)
使用周温度範囲	-40∼+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









