



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## BNCコネクタ BNC-PJ-1.5WA



Reference photo

50Ω パネルジャック 1.5D-2W, 1.5D-QEW

RoHS2 受注生産品(小ロット対応)

### 概要

1.5D-2W、1.5D-QEWケーブルに適合するBNC型パネルジャックです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具TA-16が必要です。

質量: 約11.33g

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC～1000MHz)
使用周温度範囲	-40～+85°C
圧着工具	TA-16

### 材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094  
東京都板橋区成増  
5-23-11

TELL 03-3939-9081  
FAX 03-3939-9082  
<https://www.to-conne.co.jp/>



JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号: JSAQ 2890

JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号: JSQE 1690



MS CM001

