

## BNC75Ωコネクタ BNCP-3 75Ω



75Ω

ストレートプラグ

3C-2V,EM-3C-2E

在庫品

RoHS2

### 概要

3C-2V、EM-3C-2Eケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートプラグです。中心コンタクトは、圧着・半田どちらでも可。本体は締付タイプとなっており、ケーブル接続部の堅牢性が高くなっております。圧着の場合はTA-16が必要になります。

質量：約12.2g

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	2.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.25以下(10~2400MHzまで (3C-2V使用時))
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16,TA-34

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

