

## BNC75Ω形コネクター BNCP-5 75Ω



75Ω ストレートプラグ 5C-2V,5C-FB,S-5C-FB

新製品 おすすめ RoHS2

### 概要

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイonetロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~4GHz)、1.3以下 (4GHz~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業  
株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得