

BNC75Ωコネクタ BNCP-1.5S

75Ω

ストレートプラグ

1.5C-2V,1.5C-

QEV,EM-1.5C-2E

在庫品

RoHS2



概要

1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2Eケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具TA-16が必要です。

質量:約8.7g

BNC75Ωコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 75Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1500V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |
| 圧着工具 | TA-16 |

材質／表面処理

| | |
|---------|---------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／圧着 |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

