

# BNC75Ωコネクタ BNCP-5FSA



75Ω ストレートプラグ 5C-FB,S-5C-FB,5C-FV,EM-S-

在庫品 RoHS2

### 概要

5C-FB、S-5C-FB、5C-FV、EM-S-5C-FBケーブルに適合す るBNC75Ω型ストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着 タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。取付加工 には圧着工具TA-35が必要です。

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	2.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3~1000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-35

## 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









